



## **ENDOSCOPI CON DIREZIONE DI VISIONE REGOLABILE**

- Direzione di visione regolabile da diretta in avanti 45° a retrograda 115°
  - Campo di visione totale visibile mediante regolazione : 120°
  - Campo di visione in osservazione fissa : 50°
  - Regolazione della messa a fuoco
  - Direzione di visione rotabile panoramicamente su 370°
  - Impugnatura ergonomica
  - Sistema ottico ottimizzato al computer
  - Componenti ottici espressamente studiati per ogni differente diametro
  - Vasta scelta di differenti direzioni di visione
  - Sonda esterna in acciaio inox
  - Impermeabili ed immergibili per l'intera lunghezza utile di lavoro
  - Preciso rapporto del numero di fibre ottiche d'illuminazione in relazione al diametro delle lenti
  - Ottiche acromatiche di ultima generazione con bassissima attenuazione luminosa
- Collegamento a macchine fotografiche e telecamere tramite opportuni adattatori
- Oculare con zoom 2X su richiesta, se disponibile per modello scelto

## ENDOSCOPI RIGIDI CON DIREZIONE DI VISIONE REGOLABILE

### TS - 080 - VAR - 50 - 044 - QR +

Endoscopio

Diametro  
Ex. : 8mm

Dir.di visione  
variabile  
da 45° a 115°

Campo di  
visione  
Ex. : 55°

Lunghezza  
Ex. : 44cm

Versione  
con  
indicatore  
visione

#### DIAMETRO 6 MM

Codice	Lung.	Campo	Dir. Vis.
TS-060-VAR-50-022-QR+	22 CM	50°	DA
TS-060-VAR-50-029-QR+	29 CM		
TS-060-VAR-50-045-QR+	45 CM		
TS-060-VAR-50-060-QR+	60 CM		
TS-060-VAR-30-022-QR+	22 CM	30°	A
TS-060-VAR-30-029-QR+	29 CM		
TS-060-VAR-30-045-QR+	45 CM		
TS-060-VAR-30-060-QR+	60 CM		
TS-060-VAR-Z50-022-QR+	22 CM	50° con oculare zoom X2	115°
TS-060-VAR-Z50-029-QR+	29 CM		
TS-060-VAR-Z50-045-QR+	45 CM		
TS-060-VAR-Z50-060-QR+	60 CM		

#### DIAMETRO 8 MM

Codice	Lung.	Campo	Dir. Vis.
TS-080-VAR-50-023-QR+	23 CM	50°	DA
TS-080-VAR-50-032-QR+	32 CM		
TS-080-VAR-50-044-QR+	44 CM		
TS-080-VAR-50-056-QR+	56 CM		
TS-080-VAR-50-065-QR+	65 CM	30°	A
TS-080-VAR-50-091-QR+	91 CM		
TS-080-VAR-30-023-QR+	23 CM		
TS-080-VAR-30-044-QR+	44 CM		
TS-080-VAR-30-065-QR+	65 CM	50° con oculare zoom X2	115°
TS-080-VAR-Z50-023-QR+	23 CM		
TS-080-VAR-Z50-032-QR+	32 CM		
TS-080-VAR-Z50-044-QR+	44 CM		
TS-080-VAR-Z50-056-QR+	56 CM		
TS-080-VAR-Z50-065-QR+	65 CM		

