



## **MICROENDOSCOPI RIGIDI SIRIUS**

- Regolazione della messa a fuoco da 3 mm ad infinito
- Direzione di visione rotabile panoramicamente su 370°
- Impugnatura ergonomica
- Sistema ottico ottimizzato al computer
- Componenti ottici espressamente studiati per ogni differente diametro
- Vasta scelta di differenti direzioni di visione
- Sonda esterna in acciaio inox
- Impermeabili ed immergibili per l'intera lunghezza utile di lavoro
- Preciso rapporto del numero di fibre ottiche d'illuminazione in relazione al diametro delle lenti
- Ottiche acromatiche di ultima generazione con bassissima attenuazione luminosa
- Collegamento a macchine fotografiche, telecamere tramite opportuni adattatori

### MICROENDOSCOPI RIGIDI "SIRIUS"

CODICE		DIAMETRO	DIAMETRO TUBO	LUNGHEZZA	TRASMISSIONE IMMAGINE	VISIONE	CAMPO
TM-017-000-50-010-FR	(1)	1,70 MM	2,70 MM	10 CM	MONOLENTE SELFOC	0°	50°
TM-017-090-50-010-FR						90°	
TM-017-000-50-017-FR	(2)			17 CM		0°	
TM-017-090-50-017-FR						90°	
TM-027-000-50-017-FR	(3)	2,70 MM	3,50 MM	27 CM		0°	
TM-027-090-50-017-FR						90°	
TM-027-000-50-027-FR	(4)			27 CM		0°	
TM-027-090-50-027-FR						90°	
TF-012-000-50-010-FR		1,20 MM	1,70 MM	10 CM	CONDUTTORE D'IMMAGINE 10 000 FIBRE	0°	50°
TF-012-000-50-020-FR				20 CM		0°	
TF-017-000-50-010-FR	(1)	1,70 MM	2,70 MM	10 CM	CONDUTTORE D'IMMAGINE 30 000 FIBRE	0°	
TF-017-090-50-010-FR				90°			
TF-017-000-50-020-FR	(5)			20 CM		0°	
TF-017-090-50-020-FR						90°	
TF-017-000-50-030-FR	(6)			30 CM		0°	
TF-017-090-50-030-FR						90°	
TF-027-000-50-010-FR	(7)	2,70 MM	3,50 MM	10 CM	CONDUTTORE D'IMMAGINE 30 000 FIBRE	0°	
TF-027-090-50-010-FR				90°			
TF-027-000-50-020-FR	(8)			20 CM		0°	
TF-027-090-50-020-FR						90°	
TF-027-000-50-030-FR	(9)			30 CM		0°	
TF-027-090-50-030-FR						90°	
TF-027-000-50-050-FR	(10)			50 CM		0°	

#### ACCESSORI

- Tubi con specchio per la visione laterale a 90° : tutti gli endoscopi con la visione in avanti possono essere forniti di tubo con specchio per la visione laterale a 90° :  
Diametro esterno 2,7mm  
(1) Cod. : GT 017 090 010 (5) Cod. : GT 017 090 020  
(2) Cod. : GT 017 090 017 (6) Cod. : GT 017 090 030  
Diametro esterno 3,5mm  
(3) Cod. : GT 027 090 017 (7) Cod. : GT 027 090 010  
(4) Cod. : GT 027 090 027 (5) Cod. : GT 027 090 020  
(9) Cod. : GT 027 090 030 (10) Cod. : GT 027 090 050
- Obiettivi adattatori per collegamento di telecamere sull'oculare del microendoscopio
- Telecamere con passo C per microendoscopi Sirius
- Guide di luce a fibre ottiche per illuminazione del microendoscopio
- Generatori di luce per illuminazione del microendoscopio
- Connettori per il collegamento del microendoscopio a guide o sorgenti di luce di marche concorrenti

#### ENDOSCOPI SPECIALI

- Guide di luce a fibre ottiche su misura
- Endoscopi con direzione di visione, campo di visione e lunghezza realizzati su specifica richiesta
- Endoscopi con direzione di visione regolabile
- Endoscopi con oculare zoom
- Kit / Controllo aeronautico
- Endoscopi per alte temperature
- Endoscopi per controllo in aree radioattive
- Endoscopi per controlli in ultravioletto
- Endoscopi con reticolo integrato