



HDMI video output





### **Caratteristiche tecniche videoendoscopio HD alta definizione "PKD"**

- Risoluzione CCD fino ad 1.000.000 di pixels
- Monitor LCD da 5 pollici ad alta definizione
- Diametri : 2,8mm - 4,0mm - 6,0mm
- Lunghezze variabili a seconda dei diametri : 1,5mt - 2,0mt - 3,0mt
- Peso netto senza sonda 0,8 Kg
- Materiale esterno resistente, cavo della sonda in tungsteno anticorrosione e antiusura.
- Leve meccaniche di controllo a 360° articolazione, funzionamento facile e flessibile.
- Ammortizzatore di regolazione testa sonda, facile e preciso con freno per migliore visualizzazione della posizione di controllo.
- Bilanciamento del bianco, AGC, esposizione, immagine modalità, luminosità monitor, contrasto monitor e la proporzione del monitor sono regolabili.
- Batterie ricaricabili al litio 4.2V 3350mAh
- Carica batterie e alimentatore videoendoscopio 100-240V AC
- Porte output : HDMI, mini USB
- Tenuta stagna IP67 per tutta la lunghezza della sonda



**CODICI VIDEOENDOSCOPI**

<b>Cod.</b>	<b>PKD2.8-1500/4</b>	<b>diam.</b>	<b>2,8 mm</b>	<b>L=</b>	<b>1,5 mt</b>
<b>Cod.</b>	<b>PKD2.8-2000/4</b>	<b>diam.</b>	<b>2,8 mm</b>	<b>L=</b>	<b>2,0 mt</b>
<b>Cod.</b>	<b>PKD4.0-1500/4</b>	<b>diam.</b>	<b>4,0 mm</b>	<b>L=</b>	<b>1,5 mt</b>
<b>Cod.</b>	<b>PKD4.0-2000/4</b>	<b>diam.</b>	<b>4,0 mm</b>	<b>L=</b>	<b>2,0 mt</b>
<b>Cod.</b>	<b>PKD4.0-3000/4</b>	<b>diam.</b>	<b>4,0 mm</b>	<b>L=</b>	<b>3,0 mt</b>
<b>Cod.</b>	<b>PKD6.0-1500/4</b>	<b>diam.</b>	<b>6,0 mm</b>	<b>L=</b>	<b>1,5 mt</b>
<b>Cod.</b>	<b>PKD6.0-2000/4</b>	<b>diam.</b>	<b>6,0 mm</b>	<b>L=</b>	<b>2,0 mt</b>
<b>Cod.</b>	<b>PKD6.0-3000/4</b>	<b>diam.</b>	<b>6,0 mm</b>	<b>L=</b>	<b>3,0 mt</b>

Nota : Per i diametri 2,8mm e 4,0mm i videoendoscopi sono disponibili anche senza articolazione della testa di visione.



**Custodia per trasporto**

