

**ENDOSCOPI RIGIDI STANDARD "SIRIUS"**

Questo modello di endoscopio rigido "SIRIUS" è fornito di serie in diametri di 4, 6, 8, 10 e 12 mm e diverse lunghezze di lavoro. La visualizzazione assiale può essere cambiata in laterale utilizzando dei tubi con specchio. Un cavo di guida della luce staccabile è proposto come accessorio opzionale nel caso se ne disponga già uno in dotazione.

- Regolazione della messa a fuoco da 5 mm a infinito
- Direzione di visione rotabile panoramicamente su 370°
- Visualizzazione dell'indicatore touch dell'orientamento
- Impugnatura ergonomica
- Sistema ottico ottimizzato al computer
- Componenti ottici espressamente studiati per ogni differente diametro
- Vasta scelta di differenti direzioni di visione
- Sonda esterna in acciaio inox
- Impermeabili ed immergibili per l'intera lunghezza utile di lavoro
- Preciso rapporto del numero di fibre ottiche d'illuminazione in relazione al diametro delle lenti
- Ottiche acromatiche di ultima generazione con bassissima attenuazione luminosa
- Collegamento a macchine fotografiche, telecamere tramite opportuni adattatori
- Custodia in PVC altamente resistente agli urti



## ENDOSCOPI RIGIDI "SIRIUS" STANDARD

# TS - 080 - 090 - 55 - 044 - QR+

Endoscopi SIRIUS

Diametro Est.: 8mm

Direzione di visione laterale 90°

Campo di visione 55°

Lunghezza utile di lavoro 44cm

Modello Rotabile su 360°

TS-040-000-55-020-FR  
TS-040-090-55-020-QR  
(1) TS-040-000-40-020-FR  
TS-040-000-55-029-FR  
TS-040-045-55-029-QR+  
TS-040-090-55-029-QR+  
(2) TS-040-000-40-029-FR

TS-060-000-55-031-FR  
TS-060-045-55-031-QR+  
TS-060-090-55-031-QR+  
TS-060-000-55-047-FR  
TS-060-045-55-047-QR+  
TS-060-090-55-047-QR+  
TS-060-110-55-047-QR+  
TS-060-090-35-048-QR+

(3) TS-060-000-40-056-FR  
TS-060-000-55-062-FR  
TS-060-045-55-062-QR+  
TS-060-090-55-062-QR+

TS-080-090-55-025-QR+  
TS-080-110-55-025-QR+  
TS-080-000-55-035-FR  
TS-080-045-55-035-QR+  
TS-080-090-55-035-QR+

(4) TS-080-000-40-035-FR  
TS-080-000-55-044-FR  
TS-080-045-55-044-QR+  
TS-080-090-55-044-QR+  
TS-080-110-55-044-QR+  
TS-080-090-35-044-QR+

TS-080-090-10-045-QR+  
TS-080-000-55-068-FR  
TS-080-045-55-068-QR+  
TS-080-090-55-068-QR+  
TS-080-000-55-083-FR  
TS-080-045-55-083-QR+  
TS-080-090-55-083-QR+  
TS-080-090-55-101-QR+  
TS-080-090-55-130-QR+  
TS-080-090-55-159-QR+

TS-100-000-55-039-FR  
TS-100-045-55-039-QR+  
TS-100-090-55-039-QR+  
TS-100-110-55-039-QR+

TS-100-090-35-039-QR+  
TS-100-090-10-041-QR+  
TS-100-090-55-054-QR+  
TS-100-000-55-068-FR  
TS-100-045-55-068-QR+  
TS-100-090-55-068-QR+  
TS-100-090-55-101-QR+

TS-120-090-55-035-QR+  
TS-120-000-55-066-FR  
TS-120-090-55-066-QR+  
TS-120-000-55-116-FR  
TS-120-090-55-116-QR+  
TS-120-000-55-140-FR  
TS-120-090-55-140-QR+

### ACCESSORI

Tubi con specchietto per visione laterale a 90° :  
tutti gli endoscopi con la visione in avanti ne possono essere forniti, ecco qui sotto alcuni esempi :

- (1) Rif. : GT 040 090 020
- (2) Rif. : GT 040 090 029
- (3) Rif. : GT 060 090 056
- (4) Rif. : GT 080 090 035

Obiettivo per fotocamera collegabile all'oculare

C Montare la fotocamera

Cavi guida luce

Sorgenti luminose

Connettori rimovibili per compatibilità con altre marche di cavi luce

### ENDOSCOPI SPECIALI

Guida luminosa integrale

Visualizzazione specifica / Campo / Lunghezze

Endoscopi rigidi con prisma oscillante

Endoscopi rigidi con zoom

Kit di controllo aeronautico Illuminazione antiriflesso

Resistenza alle alte temperature

Impermeabilizzazione delle radiazioni nucleari

Osservazione mediante UV

Endoscopi con reticolo integrato





ENDOSCOPI RIGIDI STANDARD "SIRIUS"

