

Videoscopio

ispezione di tubazioni "KM-01"

COBB
FIBRE OTTICHE

Telecamera di ispezione per tubazioni KM-01, uno strumento progettato per le video-ispezioni industriali in tubazioni, cavità e spazi difficilmente accessibili.

È dotata di display LCD a colori da 5 pollici ad alta definizione, che consente una visualizzazione chiara delle immagini in tempo reale. La telecamera integra un sensore HD con obiettivo fisheye da 120°, messa a fuoco automatica con profondità di campo da 5 cm a infinito e illuminazione LED regolabile, ideale anche per ambienti poco illuminati.

La batteria ricaricabile da 3000 mAh garantisce 3-4 ore di autonomia e il dispositivo supporta scatto fotografico e registrazione video su scheda MicroSD (TF). Il design ergonomico consente un utilizzo semplice e pratico durante le operazioni di ispezione.



COBB FIBRE OTTICHE SRL

Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
info@fibre-ottiche.com - www.endoscopi-industriali.it

Videoendoscopio

ispezione di tubazioni "KM-01"

COBB
FIBRE OTTICHE

STRUTTURA E FUNZIONI DEI PULSANTI



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- KM-01 è una telecamera di ispezione industriale ad alte prestazioni dotata di display LCD a colori ad alta definizione da 5 pollici.
- Il design ergonomico consente di controllare i principali pulsanti di funzione con una sola mano.
- La batteria al litio ricaricabile integrata da 3000 mAh consente 3-4 ore di funzionamento continuo.
- Supporta funzioni di scatto fotografico e registrazione video; foto e video possono essere salvati su scheda di memoria TF (Micro-SD).
- Zoom: fino a 2x.
- Sorgente luminosa ausiliaria: LED regolabili, ideali per l'utilizzo in ambienti bui.
- Impermeabilità: grado IP67 (solo per la telecamera).
- La telecamera è dotata di sensore HD con immagini di elevata qualità.
- Messa a fuoco automatica, che consente di ottenere immagini ad alta definizione con una profondità di campo compresa da 5cm a infinito

COBB FIBRE OTTICHE SRL

Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
info@fibre-ottiche.com - www.endoscopi-industriali.it

Videoscopio

ispezione di tubazioni "KM-01"

COBB
FIBRE OTTICHE

FUNZIONAMENTO DEI PULSANTI



Pulsante di accensione: Premere per 3 secondi per accendere o spegnere lo schermo.



Pulsante Riproduzione/Menu: In modalità visualizzazione live funziona come Menu. Premere per entrare nel menu delle impostazioni; premere nuovamente per uscire.

Riproduzione: tenere premuto per 3 secondi per entrare nella riproduzione di foto o video; premere nuovamente per uscire.



Zoom: in modalità visualizzazione live, premere per attivare lo zoom 2x; premere nuovamente per tornare alla visualizzazione normale



Rotazione schermo: in modalità visualizzazione live, premere per ruotare lo schermo di 180°; premere nuovamente per ruotarlo di 360° e tornare alla visualizzazione normale.



Pulsante OK: premere il pulsante OK per passare da una telecamera all'altra. Nel menu delle impostazioni, premere il pulsante OK per confermare.



Pulsante Blocco Schermo: in modalità visualizzazione live, premere per bloccare l'immagine sullo schermo; premere nuovamente per uscire.



Pulsante LED della telecamera: premere per regolare la luminosità su 4 livelli.



Pulsante Foto / Video: premere per scattare una foto. Tenere premuto per 3 secondi per avviare la registrazione video; tenere premuto nuovamente per terminare la registrazione.

COBB FIBRE OTTICHE SRL

Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
info@fibre-ottiche.com - www.endoscopi-industriali.it

Videoscopio

ispezione di tubazioni "KM-01"

COBB
FIBRE OTTICHE

ACCESSO AL MENU DELLE IMPOSTAZIONI

Impostazioni data / ora

Percorso di impostazione: premere brevemente il pulsante ...



pulsante per accedere alla pagina delle impostazioni. Selezionare la prima voce (Data/Ora) nella pagina delle impostazioni.

Premere



Premere il pulsante per selezionare la data/ora desiderata.

Premere



per salvare la scelta.

Impostazioni della lingua

La lingua predefinita è l'inglese. Il sistema supporta le seguenti lingue: inglese, cinese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, russo e giapponese.

Percorso di impostazione: Premere brevemente il



pulsante per accedere alla pagina delle impostazioni.

Selezionare la seconda voce (Lingua) nella pagina delle impostazioni. Premere i tasti su e giù per selezionare la lingua desiderata.

Premere



per salvare la scelta.

Impostazioni di formattazione della scheda TF

Percorso di impostazione: premere brevemente il pulsante ...



pulsante per accedere alla pagina delle impostazioni. Selezionare la terza voce (Formato) nella pagina delle impostazioni.

Premere



Premere i tasti per accedere all'opzione di formattazione. Premere i tasti su e giù per selezionare "Annulla" oppure "OK".

Premere



per salvare la scelta.

Scatto foto / Registrazione video / Riproduzione

Premere



tenere premuto per 3 secondi per passare alla modalità di riproduzione. Premere i tasti su e giù per selezionare la foto o il video da visualizzare.

e premere brevemente il



pulsante per accedere all'eliminazione della foto o del video,

Premere



per eliminare la foto o il video.

COBB FIBRE OTTICHE SRL

Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
info@fibre-ottiche.com - www.endoscopi-industriali.it

Videoendoscopio

ispezione di tubazioni "KM-01"

COBB
FIBRE OTTICHE

Parametri tecnici

Modello

KM-01

Lunghezza del cavo

50M

Schermo

Display LCD a colori da 5,0 pollici

Tipo di telecamera

Obiettivo fisheye

Sensore della telecamera

Sensore CMOS da 1 MP

Risoluzione della telecamera

1280 x 720 px

Angolo di visione orizzontale

120°

Profondità di campo

5cm - infinito

Diametro della lente

21mm

Grado di impermeabilità

IP67 (solo per la lente)

Capacità della batteria

3000mAh

Autonomia della batteria

3-4 ore

Lingua

Inglese, francese, tedesco, italiano, russo, giapponese, cinese semplificato, cinese tradizionale, ecc.

